

STAVR

Строительные инструменты
и оборудование



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ 18V UNI-M

(СОВМЕСТИМ С LXT 18V)



РАБОТА С КРЕПЕЖОМ



SID 16BL-160V-2K

Дрель-шуруповерт аккумуляторная

Тип питания
Саморезы дерево
Патрон: Шестигранный
Крутящий момент (1, 2, 3 скорость)
Частота холостого хода
Частота ударов
Вес

16V Li-Ion
22-150 мм
1/4" (6,35 мм)
25/100/160 Н·м
0 - 1300/2400/3500 об/мин
0 - 1600/2700/3800 уд/мин
1 кг

Комплектация

2x Аккумулятор 2.0 Ah
1x Стационарное зарядное устройство
1x Клипса на пояс
1x Кейс

16V

BL
MOTOR

160 Нм

МОМЕНТ

1/4"

привод

автостоп

3

скорости

AUTO

режим



SDD 12BL-2K

Дрель-шуруповерт аккумуляторная

Тип питания
Диаметр сверления: сталь / дерево / коронка
Тип патрона (быстрозажимной)
Крутящий момент: Твердая / мягкая затяжка
Частота холостого хода: 1/2 скорость
Вес

12 В (Li-Ion)
10 / 20 / 42 мм
1 - 10 мм
32 / 14 Н·м
0 - 400/1450 об/мин
1,2 кг

Комплектация

2x 2.0 A-h / Аккумулятора
1x Зарядное устройство
1x Кейс пластиковый

12V

BL
MOTOR

32 Нм

МОМЕНТ

10 мм

auto lock

10 мм

сталь

20 мм

дерево

42 мм

коронка



SDD 18BL

Дрель-шуруповерт аккумуляторная

Тип питания
Тип двигателя
Диаметр сверления: сталь / дерево / коронка
Тип патрона (быстрозажимной)
Крутящий момент: Мягкая / твердая затяжка
Частота холостого хода: 1/2 скорость
Вес

18V Li-Ion, UNI-M
Бесщеточный
13 / 38 / 76 мм
1 - 10 мм
50 / 27 Н·м
0 - 500/1600 об/мин
1,35 кг

Комплектация

1x Бита
1x Клипса держатель

18V
UNI-MBL
MOTOR

50 Нм

МОМЕНТ

10 мм

auto lock

13 мм

сталь

38 мм

дерево

76 мм

коронка

АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИОБРЕТАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО



SHD 18BLHD

Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная

Тип питания
Тип двигателя
Диаметр сверления:
Сталь / дерево / кирпич/ коронка
Патрон
Крутящий момент
Частота холостого хода: 1/2 скорость
Частота ударов

18V Li-Ion, UNI-M
Бесщеточный

13 / 40 / 16 / 152 мм
1.5 - 13 мм
150 / 75 Н·м
0 - 550/2200 об/мин
0 - 8500/35000 уд/мин

Комплектация

1x Рукоятка
1x Клипса держатель

18V
UNI-M

BL
MOTOR

150 Нм
момент


ударный режим


13 мм
сталь

40 мм
дерево

16 мм
кирпич

152 мм
коронка

для зимней
рыбалки

АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБОРАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО



SDS 18BL

Шуруповерт для гипсокартона аккумуляторный

Напряжение аккумулятора
Тип аккумулятора
Тип патрона
Макс. размер крепежа
Саморез
Шурупы для гипсокартона
Частота холостого хода
Вес

18 В
Li-ion, UNI-M
1/4"
6,35x32 мм
3-6 мм
3-5 мм
0-4850 об/мин
1,3 кг

Комплектация

1x Зацеп на пояс

18V
UNI-M

BL
MOTOR

MAX
32 мм
длина самореза

регулировка
скорости


подсветка


PUSH DRIVE
MODE

АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБОРАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО



SWI 18BL-380V

Гайковерт ударный аккумуляторная

Тип питания
Винт / болт
Патрон квадрат
Крутящий момент
Момент срыва
Частота холостого хода
Частота ударов
Габаритные размеры
Вес

18 В Li-ion, UNI-M
M8 - M20
1/2" (12,7 мм)
380 / 150 Н·м
600 Н·м
0 - 1900/2600 об/мин
0 - 3000/3500 уд/мин
130x80x210 мм
1,1 кг

Комплектация

1x Клипса

18V
UNI-M

BL
MOTOR

1/2"
привод

380 Нм
момент

2
скорость

M8-M20
болты

АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБОРАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО



SWI 18BL-650V

Гайковерт ударный аккумуляторная

Тип питания
Винт / болт
Патрон квадрат
Крутящий момент
Момент срыва
Частота холостого хода
Частота ударов
Вес

18 В Li-ion, UNI-M
M10 - M22
1/2" (12,7 мм)
150/320/650 Н·м
800 Н·м
0 - 1700/2200/2700 об/мин
0 - 2200/2700/3200 уд/мин
1,5 кг

Комплектация

1x Клипса

18V
UNI-M

BL
MOTOR

1/2"
привод

650 Нм
момент

800 Нм
срыв

3
скорость


авто стоп


M10-M20
болты

АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБОРАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО



SID 18BL-230V

Шурупверт ударный аккумуляторный

Тип питания 18V Li-Ion, UNI-M
Винт / болт M8 - M20
Саморезы (дерево) 22-150 мм
Патрон: Квадрат / Шестигранник 1/2" (12,7 мм) / 1/4" (6,35 мм)
Крутящий момент (1, 2, 3, 4 скорость) 60 / 120 / 180 / 230 Н·м
Частота холостого хода 0-1200 / 1900 / 2500 / 3200 об/мин
Частота ударов 0-1400 / 2200 / 3000 / 4000 уд/мин
Вес 1 кг

Комплектация

1x Клипса

18V
UNI-M

BL
MOTOR

230 НМ
момент

3 MODE
режимы

4
скорость

22-150 см
саморезы

M8 - M20
болты

**АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБРЕТАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО**

РАБОТА С БЕТОНОМ



SBH 18BL-28AV

Перфоратор аккумуляторный

Патроны SDS-PLUS
Режимы работы 3 режима
Диаметр сверления 28 / 10 / 28 мм
Энергия удара 2,8 Дж
Частота холостого хода 0-1500 об/мин
Частота ударов 0-4700 уд/мин
Вес 2,46 кг

Комплектация

1x Комплект буров (6/8/10 мм)

18V
UNI-M

BL
MOTOR

SDS PLUS
T / I / T
3 режима

2,8 Дж
энергия удара

28 мм
бетон

10 мм
сталь

28 мм
дерево

VIBRATION
контроль вибраций

**АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБРЕТАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО**

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ



SAG 18BL-76V

Машина углошлифовальная аккумуляторная

Тип питания 18V UNI-M / Li-Ion
Тип двигателя Бесщеточный
Диаметр диска 76 / 105 мм
Посадочный диаметр 10 мм
Обороты холостого хода 8000 - 12000 об/мин
Вес 0,85 кг

Комплектация

1x диск 76x10 мм по металлу
1x диск 76x10 мм универсальный
1x диск 105x16 мм по металлу
1x диск 105x20 мм по бетону
Переходные кольца
1x с 20 мм на 10 мм
1x с 16 мм на 10 мм
1x Кожух защитный 105 мм

18V
UNI-M

BL
MOTOR

76-105 мм
диск

**АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБРЕТАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО**

SAG 18-125BL

Машина углошлифовальная аккумуляторная

Тип питания 18 В Li-Ion, UNI-M
Тип двигателя бесщеточный (BL motor)
Диаметр диска 125 мм
Обороты холостого хода 8500 об/мин
Тип клавиши Слайдер
Вес 1,8 кг

Комплектация

1x Боковая антивибрационная рукоятка
1x Быстрозажимная гайка


18V
UNI-M

BL
MOTOR

125 мм
диск

стабилизация оборотов
плавный пуск
защита от вибрации
кожух бесключевой
LXT18V

**АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБРЕТАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО**



SAG 18BL-125V

Машина углошлифовальная аккумуляторная

Тип питания
Диаметр диска, мм
Число оборотов на холостом ходу
6 положений регулировки
Тип клавиши

18V Li-Ion, UNI-M
125 мм
3 500-10 000 об/мин
3500/5000/6500/8000/9000/10000
Слайдер

Комплектация

1x Боковая антивибрационная рукоятка
1x Быстрозажимная гайка



АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

РАБОТА С ДЕРЕВОМ



SOS 18-125V

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

Тип питания
Диаметр диска
Частота холостого хода
Амплитуда колебаний
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес

18V UNI-M (Li-ion)
125 мм
6000-11000 об/мин
2,5 мм
126x130x140 мм
1,1 кг

Комплектация

1x 125 мм / Шлифовальный диск
1x Мешок для пыли



АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



SCW 18BL-165


Пила дисковая аккумуляторная

Тип питания
Диаметр диска
Посадочный диаметр
Глубина реза: 90° / 45°
Число оборотов на холостом ходу
Габаритные размеры
Вес

18V Li-Ion, UNI-M
165 мм
20 мм
55 / 36 мм
7000 об/мин
330x175x250 мм
2,6 кг

Комплектация

1x Диск 165x20 мм
1x Зацеп
1x Параллельный упор



АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



SCW 18BL-190


Пила дисковая аккумуляторная

Тип питания
Диаметр диска
Посадочный диаметр
Глубина реза: 90° / 45°
Число оборотов на холостом ходу
Габаритные размеры
Вес

18V Li-Ion, UNI-M
Бесщеточный (BL)
190x30 мм
63 / 43 мм
6000 об/мин
300x180x185 мм
2,85 кг

Комплектация

1x 190 мм / Диск с зубьями
1x Параллельный упор
1x Ключ



АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



SRS 18BL-255V


Пила сабельная аккумуляторная

Тип питания
Двигатель
Длина хода
Глубина реза: Труба / Дерево
Число оборотов на холостом ходу
Габаритные размеры
Вес

18V Li-Ion, UNI-M
Бесщеточный (BL)
30 мм
110 / 255 мм
0-2200 об/мин
400x180x92 мм
2,7 кг

Комплектация

2x Полотно (Дерево x1 шт / Металл x1 шт)



АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБОРАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО



SJS 18BL-135V

Лобзик аккумуляторный

Тип двигателя
Тип питания
Частота холостого хода
Ход пильного полотна
Глубина распила: сталь / дерево
Габаритные размеры
Вес

Бесщеточный
18 В (Li-ion, UNI-M)
0 - 3000 об/мин
26 мм
10 / 135 мм
290x215x220 мм
2 кг

Комплектация

1x Параллельный упор
2x Пильное полотно
1x Противоскользящая подошва
1x Патрубок для подключения пылесоса
2x Шестигранный ключ



АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБОРАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО



SPL 18BL-82

Рубанок аккумуляторный

Тип питания
Ширина / глубина обработки
Размеры лезвия
Число оборотов на холостом ходу
Габаритные размеры
Вес

18V Li-Ion, UNI-M
82 / 2 мм
82x5,5x2,5 мм
16000 об/мин
270x140x170 мм
2,6 кг

Комплектация

1x Ключ
1x Направляющая
1x Шаблон для лезвий
1x Правка для лезвия



АККУМУЛЯТОР И
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИБОРАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗУ ПЛАТФОРМЫ 18V UNI-M

SB 18-2-01

Аккумулятор 18V UNI-M



Тип аккумулятора
Выходное напряжение
Номинальная емкость
Маркировка
Индикатор заряда
Устройство аккумулятора
Вес

Li-ion UNI-M
18 В
2,0 Ач
51CR18/65
имеется
слайдер
0,4 кг




SB 18-4-01

Аккумулятор 18V UNI-M



Тип аккумулятора
Выходное напряжение
Номинальная емкость
Маркировка
Индикатор заряда
Устройство аккумулятора
Вес

Li-ion UNI-M
18 В
4,0 Ач
5ICR18/65-5
имеется
слайдер
0,6 кг




SB 18-6-01

Аккумулятор 18V UNI-M



Тип аккумулятора
Выходное напряжение
Номинальная емкость
Маркировка
Индикатор заряда
Устройство аккумулятора
Вес

Li-ion UNI-M
18 В
6,0 Ач
5ICR18/65-5
имеется
слайдер
0,6 кг




SBC 18-6A-01

Зарядное устройство быстрое 18V UNI-M



Тип заряжаемых аккумуляторов
Напряжение / частота
Выходное напряжение
Максимальный выходной ток
Длина шнура питания

18В UNI-M
220-240 В ~ / 50 Гц
21,5 В
6 А
0,7 м



ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ STAVR 18V UNI-M

АККУМУЛЯТОРЫ



2.0 Ah
SB 18-2-01



4.0 Ah
SB 18-4-01



6.0 Ah
SB 18-6-01



ЗУ 18V UNI-M
быстрое 6А
SBC 18-6A-01

20
МИН

40
МИН

60
МИН

СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ



СВЕРЛЕНИЕ



SED 650-10

Дрель электрическая

Потребляемая мощность
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр зажима патрона
Длина шнура питания
Вес

650 Вт
0 - 3100 об/мин
0,8 - 10 мм
3 м
1,4 кг

650 Вт
мощность

3100
об/мин

12 мм
сталь

28 мм
дерево

УДАРНОЕ СВЕРЛЕНИЕ



SID 1000-13M

Дрель ударная

Потребляемая мощность
Число оборотов на холостом ходу
Число ударов
Диаметр зажима патрона
Длина шнура питания
Вес

1000 Вт
0 - 3100 об/мин
0 - 48000 уд/мин
2 - 13 мм
3 м
2,3 кг

Комплектация

1x Боковая рукоятка
1x Ограничитель глубины
1x Ключ для патрона

1000 Вт
мощность

3000
об/мин

48000
уд/мин

SID 1200-16M-2

Дрель ударная

Потребляемая мощность
Число оборотов на холостом ходу
Число ударов
Диаметр зажима патрона
Длина шнура питания
Вес

1200 Вт
0 - 3350 об/мин
0 - 48000 уд/мин
2 - 16 мм
3 м
2,9 кг

Комплектация

1x Боковая рукоятка
1x Ограничитель глубины



1200 Вт
мощность

3350
об/мин

48000
уд/мин

скорость



SDM 1300-16V

Дрель-миксер

Мощность
Обороты холостого хода
Режим работы
Крутящий момент
Патрон с внутренней резьбой
Макс. ø сверления дерево / металл:
Шнур питания
Вес»

300 Вт
0 - 550 об/мин
сверление / перемешивание
90 Н·м
3 - 16 мм / M14
50 / 18 мм
3 м
3,7 кг

Комплектация

1x Дополнительная съёмная рукоятка
1x Дополнительная задняя рукоятка с фиксатором
1x Ключ патрона
1x M14 / Патрон

1300 Вт
мощность

M14
патрон

90 Нм
момент



ГАЙКОВЕРТ СЕТЕВОЙ



SWI 500LCD

Гайковёрт ударный

Напряжение сети
Мощность
Тип патрона
Макс. Крутящий момент
Частота холостого хода
Частота ударов
Шнур питания
Вес

220-240 В / 50 Гц
1050 Вт
1/2" / 12,7 мм
500 Нм
2200 об/мин
2200 уд/мин
3 м
5,8 кг

Комплектация

1x головки 17/19/21/22 мм

1050 Вт
мощность

1/2"
привод

500 Нм
момент

M12-M22
болты



РАБОТА С БЕТОНОМ



ПЭГ-800М

Перфоратор

Мощность
Тип патрона
Параметры бурения:
Бетон / дерево / сталь
Энергия удара
Частота холостого хода
Частота ударов
Длина кабеля
Вес

800 Вт
SDS-PLUS
30 / 40 / 13 мм
4 Дж
0 - 780 об/мин
0 - 3900 уд/мин
3 м
3,2

Комплектация

1x дополнительная рукоятка
1x глубиномер
1x ключевой патрон с переходником
1x ключ патрона
1x пыльник
1x емкость со смазкой
3x бур
1x пика
1x долото
1x пластиковый кейс

800 Вт
мощность

SDS PLUS

3 режима

4 Дж
удар

30 мм
бетон

13 мм
сталь

40 мм
дерево

SVH 1100-30AV

Перфоратор

Мощность
Тип патрона
Ф бурения: Бетон / дерево / сталь
Коронка
Энергия удара
Частота холостого хода / удара
Шнур питания
Вес

1100 Вт
SDS-PLUS
30 / 30 / 13 мм
68 мм
3,2 Дж
0 - 1000 об/мин / 0 - 5200 уд/мин
3 м
3,5 кг

Комплектация

1x Глубиномер
1x Боковая рукоятка
1x Смазка для буров
1x Протириочная салфетка для буров

1100 Вт
мощность

SDS PLUS

3 режима

3,2 Дж
удар

30 мм
бетон



SBH 1200-40

Перфоратор

Мощность
Тип патрона
Параметры бурения: Бетон
Коронка твердосплавная
Энергия удара
Частота холостого хода/ удара
Шнур питания
Вес

1200 Вт
SDS-MAX
40 мм
105 мм
10 Дж
235 - 500 об/мин / 1350 - 2800 уд/мин
5 м
6 кг

Комплектация

1x Глубиномер
1x Боковая рукоятка
1x Смазка для буров
1x Протирачная салфетка для буров
1x Кейс

1200 Вт
мощность



2 режима

10 Дж
удар

40 мм
бетон

скорость

РАЗРУШЕНИЕ



SDH 1400

Молоток отбойный

Мощность
Тип патрона
Энергия единичного удара
Частота ударов
Длина кабеля
Вес

1400 Вт
SDS-MAX
11,6 Дж
3800 уд/мин
5 м
5,8 кг

Комплектация

1x Ключ
1x Долото острое 280 мм
1x Долото плоское 280 мм
1x Кейс

1400 Вт
мощность



11,6 Дж
удар

5,8 кг
вес



SDH 1600

Молоток отбойный

Мощность
Тип патрона
Энергия единичного удара
Частота ударов
Длина кабеля
Вес

1600 Вт
SDS-MAX
16,8 Дж
900 - 1890 уд/мин
5 м
9,7 кг

Комплектация

1x Боковая рукоятка
1x Долото острое 280 мм
1x Долото плоское 280 мм
1x Ключ
1x Кейс

1600 Вт
мощность



16,8 Дж
удар

9,7 кг
вес

скорость



SDH 2000

Молоток отбойный

Мощность
Тип патрона
Энергия единичного удара
Частота ударов
Длина кабеля
Вес

2000 Вт
HEX 30 мм
41 Дж
2000 уд/мин
5 м
18,5 кг

Комплектация

1x Боковая рукоятка
1x Долото острое 410 мм
1x Долото плоское 410 мм
2x Ключ шестигранный
1x Салфетка для долот
1x Кейс

2000 Вт
мощность



41 Дж
удар

18,5 кг
вес

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ БЕТОНА



SMX 1200-120-2SV

Миксер строительный

Мощность
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Тип патрона
Количество насадок
Длина насадки
Диаметр насадки
Длина шнура питания
Вес

1200 Вт
0 - 520/760 об/мин
38 Н·м
M14
1
590 мм
120 мм
3 м
3,7 кг

Комплектация

2x Ключ рожковый
1x Лопасть

1200 Вт
мощность

M14
патрон

38 Нм
момент

скорость



SMX 1600-100D-2SV

Миксер строительный

Мощность
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Тип патрона
Количество насадок
Длина насадки
Диаметр насадки
Длина шнура питания
Вес

1600 Вт
0-600/800 об/мин
50 Н·м
M27
2
570 мм
100 мм
3 м
5 кг

Комплектация

2x Ключ рожковый
1x Лопасть

1600 Вт
мощность

M27
патрон

50 Нм
момент

скорость

МЕТАЛЛООБРАБОТКА



SAG 13-125BL-VS

Углошлифовальная машина

Потребляемая мощность
Диаметр диска
Обороты холостого хода
Вес
Шнур питания

1300 Вт
125 мм
4000 - 10000 об/мин
1,9 кг
3 м

Комплектация

1x Антивибрационная боковая рукоятка
1x Быстрозажимная гайка
1x Кожух с бесключевой регулировкой

1300 Вт
мощность

BL
MOTOR

125 мм
диск

стабилизация
оборотов

плавный
пуск

6
скорость

защита от
вибрации



SAG 14-125VSP

Углошлифовальная машина

Потребляемая мощность
Диаметр диска
Обороты холостого хода
Вес
Шнур питания

1400 Вт
125 мм
4000 - 10000 об/мин
1,9 кг
3 м

Комплектация

1x Антивибрационная боковая рукоятка
1x Быстрозажимная гайка
1x Кожух с бесключевой регулировкой

1400 Вт
мощность

125 мм
диск

стабилизация
оборотов

плавный
пуск

6
скорость

защита от
вибрации



SAG 28-230SP

Углошлифовальная машина

Потребляемая мощность
Диаметр диска
Обороты холостого хода
Вес
Шнур питания

2800 Вт
230 мм
6600 об/мин
6,2 кг
3 м

Комплектация

1x Антивибрационная боковая рукоятка
1x Быстрозажимная гайка
1x Кожух с бесключевой регулировкой

2800 Вт
мощность

230 мм
диск



SAG 20-180RS

Углошлифовальная машина

Потребляемая мощность
Диаметр диска
Обороты холостого хода
Вес
Шнур питания

2000 Вт
180 мм
8000 об/мин
4,57 кг
3 м

Комплектация

1x Антивибрационная боковая рукоятка
1x Зажимная гайка
1x Кожух с бесключевой регулировкой
1x Ключ

2000 Вт
мощность

180 мм
диск



SAG 24-230RSC

Углошлифовальная машина

Потребляемая мощность
Диаметр диска
Обороты холостого хода
Вес
Шнур питания

2400 Вт
230 мм
6300 об/мин
5,73 кг
3 м

Комплектация

1x Антивибрационная боковая рукоятка
1x Зажимная гайка
1x Кожух с бесключевой регулировкой
1x Ключ

2400 Вт
мощность

230 мм
диск



SDG 750V

Шлифмашина прямая

Потребляемая мощность
Патрон для цанг
Диаметр шлифовального круга
Частота холостого хода
Вес
Шнур питания

750 Вт
6 / 8 мм
25 мм
8500 - 2900 об/мин
1,61 кг
3 мм

Комплектация

750 Вт
мощность

6 / 8 мм
патрон

29 000
об/мин

СЗЗ-175/350М

Станок заточной



Потребляемая мощность
Размер заточного круга
Посадочный диаметр круга
Число оборотов на холостом ходу
Длина сетевого кабеля
Вес

350 Вт
175x20 мм
16/ 32 мм
2950 об/мин
2 м
8,1 кг

Комплектация

2x Заточный круг установлен
2x Защитный экран с креплением
2x Рабочая площадка с креплением
2x Адаптер 32 мм

350 Вт
мощность

175x20 мм
круг

2950
об/мин

ДЕРЕВООБРАБОТКА

SJS 90-850K

Лобзик



Потребляемая мощность
Частота хода
Амплитуда хода
Макс. глубина пропила: дерева / стали
Длина шнура питания

850 Вт
0 - 3000 ход/мин
23 мм
90 / 10 мм
3 м

Комплектация

1x Пильное полотно универсальное (сталь/дерево)
1x Противоскользящая пластина
1x Адаптер для пылесоса
1x Параллельный упор с циркулем
1x Кейс

850 Вт
мощность

6
скорость

10 мм
сталь

90 мм
дерево

AL

SJS 110-780MK

Лобзик



Потребляемая мощность
Частота хода
Амплитуда хода
Макс. глубина пропила: дерева / стали
Длина шнура питания

780 Вт
0 - 3000 ход/мин
23 мм
110 / 10 мм
3 м

Комплектация

1x Пильное полотно универсальное (сталь/дерево)
1x Противоскользящая пластина
1x Адаптер для пылесоса
1x Параллельный упор с циркулем
1x Кейс

780 Вт
мощность

6
скорость

10 мм
сталь

110 мм
дерево

AL

ПС-1200P

Пила сабельная



Номинальная потребляемая мощность
Частота хода
Ход пильного полотна
Светодиодная подсветка
Макс. глубина пропила: дерева / металл
Длина шнура питания
Вес

1200 Вт
0-2800 ход/мин
29 мм
имеется
230 / 20 мм
3 м
3,2 кг

Комплектация

2x Пильное полотно

1200 Вт
мощность

20 мм
сталь

230 мм
дерево



SEP 1100-82-4

Рубанок

Мощность
Кол-во ножей
Ширина строгания
Глубина строгания
Выбор четверти
Обороты холостого хода
Шнур питания
Вес

1100 Вт
2 шт.
82 мм
4 мм
25 мм
15000 об/мин
3 м
3,8 кг

Комплектация

1100 Вт
мощность

82 мм
ширина

4 см
глубина

0,1 мм
шаг глубины



P3-110/1500ST

Рубанок

Потребляемая мощность
Число оборотов на холостом ходу
Глубина строгания
Ширина строгания
Размер лезвия
Выборка четверти
Стационарное крепление
Длина шнура питания
Вес

1500 Вт
16000 об/мин
0-3,5 мм
110 мм
110x29x3 мм
0-12 мм
имеется
2 м
5,3 кг

Комплектация

1x Станина с креплением
1x Параллельный упор с креплением
1x Мешок для сбора стружки
1x Ключ для установки строгальных ножей
1x Устройство для правки ножей
1x Упор-фиксатор выключателя
1x Возвратный кожух для защиты строгальных ножей
1x Упор для выборки четверти (фальца)

1500 Вт
мощность

110 мм
ширина

3,5 мм
глубина



SOS 300-125V

Машина шлифовальная эксцентриковая

Мощность
Диаметр шлифовальной тарелки
Диаметр шлифовального диска
Амплитуда колебаний
Частота холостого хода
Шнур питания
Вес

300 Вт
123 мм
125 мм
2,8 мм
5000-12000 об/мин
3 м
1,3 кг

Комплектация

1x Дополнительная рукоятка
1x Мешок для пыли
5x Шлифовальные листы (зерно 60, 80, 120, 200, 400)

300 Вт
мощность

125 мм
диск

скорость



SFS 400V

Машина плоскошлифовальная

Потребляемая мощность
Размер шлиф. пластины
Частота холостого хода
Амплитуда колебаний
Длина шнура питания
Вес

400 Вт
115x230 мм
7000-13000 об/мин
2 мм
3 м
2 кг

Комплектация

1x Шаблон для отверстий
1x Шлиф.бумага
1x Контейнер для сбора пыли

400 Вт
мощность

115x230
шлиф. пластина

скорость



МФ-12/1800

Фрезер

Потребляемая мощность
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр зажимной цанги
Глубина фрезерования
Длина сетевого кабеля
Вес

1800 Вт
6000-22000 об/мин
12/8/6 мм
0-50 мм
2 м
4 кг

Комплектация

1x Параллельный упор
2x Направляющая
1x Метчик
1x Копировальная втулка
1x Ролик
1x Ключ для цангового патрона
1x Фреза
2x Дополнительная цанга

1800 Вт
мощность

22 000
об/мин

12/8/6 мм
цанга

50 мм
глубина



ПД3-235/2100

Пила дисковая

Номинальная мощность
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Угол пропила
Максимальная глубина пропила: 0°/45°
Плавный пуск
Длина сетевого кабеля
Вес

2100 Вт
4400 об/мин
235 мм
30 мм
0-45°
87 / 65 мм
имеется
2 м
7 кг

Комплектация

1x Ключ крепления диска
1x Дополнительная рукоятка

2100 Вт
мощность

235 мм
диск

87 мм
рез 90°

65 мм
рез 45°



SMS 216SL-L

Пила торцевая с протяжкой

Мощность
Диаметр диска
Регулировка угла основания
Угол наклона
Глубина реза 90° / 45° влево
Частота холостого хода
Ø пылеотвода

1700 Вт
216x30 мм
45 влево / 45 вправо
0- 45° влево
70/40 мм
5500 об/мин
35 мм

Комплектация

216x30 мм
диск

1700 Вт
мощность

плавный пуск

0-45°
наклон влево

340x70 мм

340x40 мм

2350x70 мм

235x70 мм

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ



SWS 1200-225L

Машина шлифовальная для стен и потолков

Мощность
Диаметр диска основания
Диаметр шлифовального круга
Крепление круга
Частота холостого хода
Длина сетевого кабеля
Вес

1200 Вт
225 мм
225 мм
липучка (8 Отверстий)
1500-2500 об/мин
4 м
3,4 кг

Комплектация

12x Шлифовальные круги (80/100/120/150/180/240 grit)
1x Ключ шестигранный
1x Отвертка
1x Адаптер
1x Боковая ручка
1x Вакуумный шланг 1,5 м
1x Пылесборный мешок
1x Сумка для транспортировки

1200 Вт
мощность

225 мм
диск

скорость

плавный пуск

AUTO-VACUUM

свет

пылесборник

SWS 800-225LK

Машина шлифовальная для стен и потолков



Мощность
Диаметр диска основания
Диаметр шлифовального круга
Крепление круга
Частота холостого хода
Длина сетевого кабеля
Вес

800 Вт
210 мм
225 мм
липучка (8 Отверстий)
1000-1850 об/мин
4 м
5,04 кг

Комплектация

12x Шлифовальные круги (80/100/120/150/180/240 grit)
1x Ключ шестигранный
1x Отвертка
1x Адаптер
1x Боковая ручка
1x Вакуумный шланг 1,5 м
1x Пылесборный мешок
1x Кейс

800 Вт
мощность

210 мм
диск

скорость

AUTO-VACUUM

липучка

8 Отверстий

ПРОЧЕЕ

ФТЭ-2000М

Фен технический



Номинальная мощность
Регулировка мощности
Потребляемая мощность
Регулировка температуры
Рабочая температура
Производительность
Защита от перегрева
Длина шнура питания
Вес

2000 Вт
ступенчатая
50/1000/2000 Вт
ступенчатая
60/350/600 °C
500/300/500 л/мин
имеется
2 м
0,9 кг

Комплектация

4x Насадка
1x Скребок треугольный
1x Держатель скребка
1x Пластиковый кейс

2000 Вт
мощность

регулировка
мощности

600 °C
температура

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МС-1/12

Маска сварщика



Размер светофильтра
Размер смотрового окна
Светлое / Темное состояние
Время переключения:
в темное / светлое состояние
Регулировка затемнения
Источник питания
Диапазон рабочих температур
Количество сенсоров
Материал маски
Пропускание УФ лучей
Пропускание ИК лучей
Оптический класс защиты
Вес

110x90x9 мм
90x35 мм
3 / 12 DIN
1/25000 / 0.2 сек
Автоматическая
Солнечная батарея + CR2032
-10, +65 °C
2
ПВХ ≤
≤ 0,00006% при λ=313 нм до 365 нм
≤ 0,003% при λ=780 нм до 1300 нм
1/1/1/2
0,4 кг

САИ-280НЭ

Сварочный аппарат инверторный



Номинальное напряжение/частота
Максимальная потребляемая мощность
Диапазон сварочного тока
Род сварочного тока
Регулировка ARC FORCE
Отключение VRD
Напряжение холостого хода
Диаметр электродов
Длина шнура питания

150...240 В ~ 50 Гц
5,5 кВт
20-280 А
постоянный
0-10 А
имеется
25,6 В
1,6-6 мм
3 м

Комплектация

1x Рабочий кабель с
1x электрододержателем
1x Кабель заземления с клеммой
1x Металлическая щетка
1x Наплечный ремень

5,5 кВт
мощность

280 А
ток

1,6-6 мм
электрод

HOT
START

ANTI
STICK

ARC
FORCE

LCD
дисплей



CAI-3203U

Сварочный аппарат инверторный

Номинальное напряжение/частота
Максимальная потребляемая мощность
Диапазон сварочного тока
Род сварочного тока
Регулировка ARC FORCE
Отключение VRD
Напряжение холостого хода
Диаметр электродов
Длина шнура питания

150...240 В ~ 50 Гц
6,5 кВт
20-320 А
постоянный
0-10 А
имеется
26,4 В
1,6-6 мм
3 м

Комплектация

1x Рабочий кабель с
1x электрододержателем
1x Кабель заземления с клеммой
1x Металлическая щетка
1x Наплечный ремень

6,5 кВт
мощность

320 А
ток

1,6-6 мм
электрод

HOT
START

ANTI
STICK

ARC
FORCE

LCD
дисплей

БЕНЗИНОВАЯ ТЕХНИКА



СИЛОВАЯ ТЕХНИКА (ГЕНЕРАТОРЫ)

SEG 3500E

Генератор бензиновый

Выходное напряжение / Частота
Максимальная выходная мощность
Номинальная выходная мощность
Система запуска
Емкость топливного бака
Тип розеток
Выходы
Объем / мощность двигателя
Вес

230 В ~ 50 Гц
3500 Вт
3200 Вт
Электростартер / Ручной стартер
15 л
2x 220 В (16 А)
USB / ABTO 12В
223 см³ / 8,5 л.с
47 кг

Комплектация

1x Рабочий кабель с
1x электрододержателем
1x Кабель заземления с клеммой
1x Металлическая щетка
1x Наплечный ремень



3500 Вт
мощность



15 л
АИ-92

LCD
дисплей

10 часов
работы

SEG 6500EA

Генератор бензиновый

Выходное напряжение / Частота
Максимальная выходная мощность
Номинальная выходная мощность
Система запуска

Емкость топливного бака
Тип розеток
Выходы
Объем / мощность двигателя
Вес

230 В ~ 50 Гц
6500 Вт
6000 Вт
Электростартер / Ручной стартер /
Пульт ДУ
15 л
2x 220 В (16 А), 1x 220 В (32 А)
USB / ABTO 12В
420 см³ / 15 л.с
85 кг

Комплектация

1x Аккумулятор
1x Свечной ключ
2x Вилка
1x 12В / Комплект проводов
1x Воронка



8500 Вт
мощность



40 л
АИ-92

LCD
дисплей

10 часов
работы

ATS
подключение



SEG 8500EA

Генератор бензиновый

Выходное напряжение / Частота
Максимальная выходная мощность
Номинальная выходная мощность
Система запуска

Емкость топливного бака
Тип розеток
Выходы
Объем / мощность двигателя
Вес

230 В ~ 50 Гц
8500 Вт
8000 Вт
Электростартер / Ручной стартер / Пульт ДУ
40 л
2x 220 В (16 А), 1x 220 В (32 А)
ATS / USB / АВТО 12В
459 см³ / 18 л.с.
89 кг

Комплектация

1x Аккумулятор
1x Свечной ключ
2x Вилка
1x 12В / Комплект проводов
1x Воронка

8500 Вт
мощность



40 л
АИ-92

LCD
дисплей

10 часов
работы

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



SEG 2000I

Инверторный бензиновый генератор

Выходное напряжение / Частота
Максимальная выходная мощность
Номинальная выходная мощность
Система запуска
Емкость топливного бака
Тип розеток
Выходы
Объем / мощность двигателя
Вес

230 В ~ 50 Гц
2000 Вт
1800 Вт
Ручной стартер
4 л
2x 220 В (16 А)
USB / АВТО 12В
79 см³ / 3,4 л.с.
21 кг

Комплектация

1x Аккумулятор
1x Свечной ключ
2x Вилка
1x 12В / Комплект проводов
1x Воронка

2000 Вт
мощность



4 л
АИ-92

4 часа
работы



SEG 3800EI

Инверторный бензиновый генератор

Выходное напряжение / Частота
Максимальная выходная мощность
Номинальная выходная мощность
Система запуска

Емкость топливного бака
Тип розеток
Выходы
Объем / мощность двигателя
Вес

230 В ~ 50 Гц
3800 Вт
3500 Вт
Электростартер / Ручной стартер / Пульт ДУ
11 л
2x 220 В (16 А)
USB / АВТО 12В / параллельное
223 см³ / 8,5 л.с.
43 кг

Комплектация

1x Аккумулятор
1x Свечной ключ
2x Вилка
1x 12В / Комплект проводов
1x Воронка

3800 Вт
мощность



4 л
АИ-92

LCD
дисплей

4,5 часа
работы

РАСПИЛ



ПЦБ-30/1200

Пила цепная бензиновая

Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Длина шины
Шаг / Толщина / Количество зубьев
Скорость цепи
Праймер
Вес

2-х тактный
25,4 см³
1200 Вт (1,4 л.с.)
305 мм (12")
¾" / 0,05" / 45
12 м/с
имеется
3,9 кг

Комплектация

1x Емкость для приготовления смеси
1x Цепь (¾" / 0,050" / 45)
1x Шина 305 мм (12")
1x Защитный кожух шины
1x Зубчатый упор
2x Ключ шестигранный Г-образный
1x Ключ свечной
1x Напильник
1x Отвертка
1x Сумка для инструментов
1x Воронка

1200 Вт
мощность

1,4 л.с.
мощность

30 см
длина
шины

12 м/с
скорость





ПЦБ-40/1800

Пила цепная бензиновая

Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Длина шины
Шаг / Толщина / Количество зубьев
Скорость цепи
Праймер
Вес

2-х тактный
45 см³
1800 Вт (2,3 л.с.)
400 мм (16")
0,325" / 0,058" / 68
12 м/с
имеется
5,9 кг

Комплектация

1x Емкость для приготовления смеси
1x Цепь (0,325" / 0,058" / 68)
1x Шина 400 мм (16")
1x Защитный кожух шины
1x Зубчатый упор
2x Ключ шестигранный Г-образный
1x Ключ свечной
1x Напильник
1x Отвертка
1x Сумка для инструментов
1x Воронка

1800 Вт
мощность

2,3 л.с.
мощность

40 см
длина
шины

12 м/с
скорость

OIL
насос



ПЦБ-50/2300

Пила цепная бензиновая

Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Длина шины
Шаг / Толщина / Количество зубьев
Скорость цепи
Праймер
Вес

2-х тактный
55 см³
2300 Вт (3,1 л.с.)
500 мм (20")
0,325" / 0,058" / 76
12 м/с
имеется
6,7 кг

Комплектация

1x Емкость для приготовления смеси
1x Цепь (0,325" / 0,058" / 76)
1x Шина 500 мм (20")
1x Защитный кожух шины
1x Зубчатый упор
2x Ключ шестигранный Г-образный
1x Ключ свечной
1x Напильник
1x Отвертка
1x Сумка для инструментов
1x Воронка

2300 Вт
мощность

3,1 л.с.
мощность

50 см
длина
шины

12 м/с
скорость

OIL
насос

КОШЕНИЕ



ТБ-1700ШР

Триммер бензиновый

Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Число оборотов шпинделя на холостом ходу
Тип штанги
Рабочий инструмент

1-цилиндровый, 2-тактный,
51,7 м³
1700 Вт (2,3 л.с.)
8500 - 9500 об/мин
разборная
Леска 1,5 - 2,5 мм / Нож Ø255
мм 2Т, 3Т, 4Т, 8Т, 40Т, 80Т
480 / 255 мм
7,1 кг

Ширина скашивания: леской / ножом
Вес

Комплектация

1x Плечевой ремень
1x Катушка с леской
1x Нож 3Т
1x Набор ключей
1x Отвертка
1x Сумка для инструментов
1x Емкость для приготовления смеси

2,3 л.с.
мощность

480 мм
бетон

255 мм
бетон



ТБ-2100ШР

Триммер бензиновый

Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Число оборотов шпинделя на холостом ходу
Тип штанги
Рабочий инструмент

1-цилиндровый, 2-тактный,
51,7 м³
2100 Вт (2,9 л.с.)
8500 - 9500 об/мин
разборная
Леска 1,5 - 2,5 мм / Нож Ø255
мм 2Т, 3Т, 4Т, 8Т, 40Т, 80Т
480 / 255 мм
8,1 кг

Ширина скашивания: леской / ножом
Вес

Комплектация

1x Двойной плечевой ремень
1x Катушка с леской
1x Нож 40Т
1x Набор ключей
1x Отвертка
1x Сумка для инструментов
1x Емкость для приготовления смеси

2,9 л.с.
мощность

480 мм
бетон

255 мм
бетон

СДУВ



SAB 650

Воздуходувка бензиновая

Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Скорость воздуха
Объем воздуха
Топливо
Объем бака
Вес

Бензиновый 2-х тактный
25,4 см³
0,75 кВт / 1 л.с
68 м/с
650 м³/ч
Смесь (бензин/масло) 25:1
0,4 л
4,8 кг

Комплектация

2x Трубы напорные
1x Свечной ключ
1x Шестигранный ключ

16V

BL
MOTOR

160 Нм

момент

1/4"

привод



автостоп

3

скорости

AUTO

режим

БУРЕНИЕ



MB5-2200

Мотобур бензиновый

Тип двигателя
Объем двигателя
Мощность
Рабочий инструмент
Диаметр соединения
Максимальный диаметр шнека
Вес

2-х тактный с воздушным
охлаждением
52 см³
2,2 кВт (3 л.с.)
шнек для грунта или льда
20 мм
300 мм
8,8 кг

25 см³
объем2,2 кВт
мощность300 мм
Ø шнека

ВОДООТВЕДЕНИЕ



SMP 25

Мотопомпа бензиновая

Диаметр патрубка
Производительность
Напор
Глубина всасывания
Объем двигателя
Мощность
Бак
Время непрерывной работ

25 мм / 1» 2x Соединительный патрубков
167 л/м 2x Гайка патрубка
30 м 3x Хомут
8 м 2x Прокладка
42,5 см 3 1x Свечной ключ
2 л.с / 1470 Вт 1x Фильтр
0,9 л 4x Ножки с креплением
2 часа 1x Отвертка
1x Емкость для смешивания

5200 Вт
мощность167 л/м
макс.25 мм
Ø патрубка

SMP 50

Мотопомпа бензиновая

Диаметр патрубка
Производительность
Напор
Глубина всасывания
Объем двигателя
Мощность
Бак
Время непрерывной работ

50 мм / 2» 2x Соединительный патрубков
600 л/м 2x Гайка патрубка
27 м 3x Хомут
8 м 2x Прокладка
196 см 3 1x Свечной ключ
6,5 л/с / 4600 Вт 1x Фильтр
3,6 л 4x Ножки с креплением
2 часа

5700 Вт
мощность600 л/м
макс.50 мм
Ø патрубка



SMP 50HP

Мотопомпа бензиновая

Диаметр патрубка
Производительность
Напор
Глубина всасывания
Объем двигателя
Мощность
Бак
Время непрерывной работ

5200 Вт
мощность

600 л/м
макс.

10:50 мм
Ø патрубка

Комплектация

50 мм / 2»	4x	Соединительный патрубок
600 л/м	4x	Гайка патрубка
62 м	5x	Хомут
8 м	4x	Прокладка
210 см 3	1x	Свечной ключ
7 л/с / 5600 Вт	1x	Фильтр
3,6 л	4x	Ножки с креплением
2 часа		



SMP 80DW

Мотопомпа бензиновая

Диаметр патрубка
Производительность
Напор
Глубина всасывания
Объем двигателя
Мощность
Бак
Время непрерывной работ

6620 Вт
мощность

1100 л/м
макс.

10:80 мм
Ø патрубка

Комплектация

80 мм / 3»	2x	Соединительный патрубок
1100 л/м	2x	Гайка патрубка
25 м	3x	Хомут
8 м	2x	Прокладка
210 см 3	1x	Свечной ключ
7 л/с / 5000 Вт	1x	Фильтр
3,6 л	4x	Ножки с креплением
1.5 часа		

STAVR

ставр.рф